



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 76804 ת.ד 3336 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

### כרטיס כניסות אוניברסלי - OCS-13UI2UO

OCS-13UI2UO הינו יחידת קלט אוניברסלית הכוללת 13 כניסות אוניברסליות ו 2 יציאות אוניברסליות. היחידה מיועדת עבור פרויקטים בהן יש צורך לאסוף מידע בלבד ובצורה הוזלה ביותר בעיקר במערכות בקרת מיזוג אוויר.

ניתן לחבר ליחידה זו כניסות מגוונות כגון רגשי טמפרטורה, לחות ומצבי פעולה שונים. החיבור נעשה אל מהדקים נשלפים אוניברסליים. ולהגדירן בצורה של מתח כניסה 10V וולט ואו 20MA מילאמפר וכניסות מגע יבש למצב פתוח/סגור. כמו כן ניתן להגדיר זוג יציאות דיגיטליות ואנלוגיות.

פרוטוקולי התקשורת נעשים באמצעות פרוטוקולים פתוחים באמצעות ממשק RS485 טורי וכן באמצעות תקשורת רשת IP. בפרוטוקולים פתוחים Modbus ו BACNET.

### נתונים טכניים

כניסות אוניברסליות	13 כניסות אוניברסליות
יציאות	2 יציאות אוניברסליות
טמפ' עבודה	-30~70°C (-22~158°F)
מתח הזנה	12~24VAC/DC ±10%, 50-60Hz
צריכה חשמל	100mA at 12VDC
תקשורת	IP,RS485 network
זרם יציאות מותר למגע יבש	Max 2A
אריזת פלסטיק	Flammability Rating UL 94HB
סוגי רגשי טמפרטורה בכניסה	10K Thermistor ±0.5°C
התקנה	על פס דין
מידות הבקר	136*112 מילימטר

